

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/BF/2019/05

1: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ELEMENTY MUROWE – BLOCZKI FUNDAMENTOWE – 380 x 240 x 120 mm

2. Numer typu, partii, serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

PODANO NA ETYKIECIE WYROBU – data produkcji

3. Przewidziane przez producenta zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

ELEMENTY MUROWE Z BETONU KRUSZYWOWEGO (KATEGORIA II)
PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH ŚCIAN
BUDYNKÓW STOSOWANIE DO DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI
WYROBÓW.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

CEMAR RYKI
Paweł Ostrzyżek

KAZIMIERZYN 2, 08-500 RYKI

5. System oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

SYSTEM 4

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Wymiar: Długość Szerokość Wysokość Odchyłki wymiarów	380 mm 240 mm 120 mm Kat. D1	PN-EN 771-3:2011+A1:2015
Kształt i budowa		PN-EN 771-3:2011+A1:2015
Średnia wytrzymałość na ściskanie	≥ 20 MPa	PN-EN 771-3:2011+A1:2015
Gęstość netto w stanie suchym	2030 kg/m ³	PN-EN 771-3:2011+A1:2015

Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 771-3:2011+A1:2015
Przepuszczalność pary wodnej	$\mu = 5/15$	PN-EN 771-3:2011+A1:2015
Wytrzymałość na ścianie spoiny	0,15 N/mm ²	PN-EN 771-3:2011+A1:2015
Absorpcja wody	23 g/m ² *s	PN-EN 771-3:2011+A1:2015

7. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu Producenta podpisał:

..... *Paweł Ostrzyżek*

zł. 30.05.2019

(miejsce i data wydania)

CEMAR RYKI
Paweł Ostrzyżek
KAZIMIERZYN 2, 08-500 Ryki
NIP: 716-117-56-71, REGON 430899341
www.betoncemar.pl
tel. 604 170 463